

ARTICOLO

2M Colonna

designwerk

FIRST CLASS LIVING

Categoria del rivestimento **tessuto piatto
con una struttura grossolana**

Materiale **100% poliestere (PES)**

Etichettatura di manutenzione 



CTL® GmbH

CARATTERISTICHE QUALITATIVE

I requisiti di qualità della DIN EN 14 465:2006 sono soddisfatti




Resistenza all'abrasione EN ISO 12947-1e 2	100 000 giri
Pilling EN ISO 12945-2 – 2000 giri	4
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02 – proc..2	5
Resistenza allo strofinio EN ISO 105-X12	5/4 - 5
Prova sigaretta DIN EN 1021-1	superato
Ammine MAK, coloranti azoici EN 14362-1 e 3	non rilevabili
Coloranti in dispersione allergizzanti e cancerogeni DIN 54231	non rilevabili


Ulteriori risultati dei test possono essere richiesti a designwerk.

PROPRIETÀ DEL RIVESTIMENTO


Nelle sue proprietà tipiche e nel suo comportamento d'uso, il tessuto liscio tende ad avere una certa pelosità, che può portare al pilling. Possono depositarsi anche fibre estranee al materiale. Gli eventuali nodini così formati vanno rimossi con un levapelucchi. Una simile proprietà della fibra non giustifica un reclamo. La coloritura estranea dovuta a cuscini e/o tessuti di abbigliamento non è un difetto del materiale di rivestimento. Le deviazioni di colore e di struttura sono tipiche della merce e non danno diritto a reclami. L'interazione di pressione, calore e umidità può provocare cambiamenti più o meno evidenti della posizione del pelo (punti di pressione). Questo aspetto, definito anche impronte di seduta o punti lucidi dovuti all'uso, è una caratteristica tipica del rivestimento e non rappresenta una riduzione della qualità.




Titan D001



Anthracite D002




Silver D003




Taupe D004




Mud D005



Spice D006



Navy D007



Moss D008

